

10 year warranty immune to corrosion street lighting.

Luminaires

Arms

Columns

Furniture

Downloads



Pescador BLCS

Specifications

Optics

Accessories

Assembles



Anti-vandal street luminaire ideal for providing ambient lighting to environments with harsh climates. Also available in LED.

R.R.P. FROM

CONSULT

Standard Colours

FIND OUT ABOUT DISCOUNTS PER QUANTITY



Forget about corrosion

The techno-polymers ATP provide public lighting with a complete immunity to corrosion resisting the most extreme weather conditions.

Successfully tested in tropical climates and extreme environments.

Acero
Steel



Después de 3 años
After 3 year

Aluminio Inyectado
Injected Aluminium



Después de 10 años
After 10 year

Materiales ATP
ATP Materials



Después de 20 años
After 20 year





A - A++



RUSTY 40/70



- Rusted steel
- Each fitting is unique

Lamp details

E27 TC(...)SE 11W max.
 Ø: 4.8 max. L: 13.9 cm max.
 optional: LED

Product details

230V ~50Hz
 Material: FeCSi steel/plastic PC
 Ø: 19 cm



Rec. accessory	Item no.	EUR
Connection box	228730	
Earth spike	229022	

LED Upgrade

LED E27 4.7W
 3000K 380lm EEL=A+
 5kWh/1000h
 Item no. 551532 |

Variant	Item no.	EUR
H: 40 cm 11 kg ● rusted iron	229020	
H: 70 cm 17.5 kg ● rusted iron	229021	



A - A++



RUSTY 40/70, LED

- Rusted steel
- Each fitting is unique
- High-voltage LED




Lamp details

LED 1x 8.6W 3000K CRI80



Product details

220-240V ~50/60Hz
 Total consumption: 8.6W
 Material: FeCSi steel/plastic PC
 Ø: 19 cm




Rec. accessory	Item no.	EUR
Connection box	228730	
Earth spike	229022	

Variant	Item no.	EUR
70lm H: 40 cm 11 kg ● rusted iron	233407	
70lm H: 70 cm 17.5 kg ● rusted iron	233417	

ISS

ST nomenklatūras Kods: 0040510

Attēls ir informatīva raksturs




4.1.1. att. Sadalne ISS

Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	160 A
Frekvence	50 Hz
Darba temperatūras diapazons	-25°C līdz +40°C
Maksimālais vides mitrums	100%
Aizsardzības pakāpe	IP43
Aizsardzības pakāpe ar atvērtām durvīm	IP20
Augstums	615* mm
Platums	305* mm
Dzīlums	195* mm
Svars	15* kg

* Maksimālie gabaritmēri

Vispārējs apraksts

Sadalne **ISS** ir elektroietase, kas paredzēta kabeļu aizsardzībai no pārslodzes un īsslēguma strāvām tīklos ar spriegumu 400/230 V. Sadalne izgatavota atbilstoši LVS EN 61439 prasībām un marķēta ar CE zīmi. Tās korpuss izgatavots no 2mm bieža cinkota tērauda DX51D loksnes ar cinka pārklājumu 600g/m², kura atbilst LVS EN 10346:2015. Sadalnes durvis ir aizslēdzamas ar pagriežamu rokturi, kurā iespējams uzstādīt puscilindra slēdzeni.



4.1.2. att. Elektriskā principshēma

Principshēmas elementu apzīmējumi
4.1.1. tabula

	Nosaukums	Piezīmes
FU1	Horizontālais drošsīdētis	NH-00, In=160A, bez drošinātāju
X1	Fāžu spaiļu rinda	L1, L2, L3, vienam kabelim no
X2	PEN tranzīta spole	PEN, diviem kabeliem no 6mm ² (līdz 95 mm ² un zemējuma kontūra pievienošanai).
X3	Fāžu spaiļu rinda	L1, L2, L3, vienam kabelim no

Principshēmā attēlota sadalnes bāzes komplektācija. Principshēmā nav attēlots aparātūras un elementu izvietojums sadalnē, bet gan elektriskie savienojumi. Aparātūra un savienojumi nav marķēti, tos jāmarķē atbilstoši projektam.

Attēlā ir iekļauta "JAUDA" patērētāja informācija, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu drošību un aizsardzību. Ja nepieciešams, lūdzam konsultēties ar "JAUDA" klientu dienestu. Ja nepieciešams, lūdzam konsultēties ar "JAUDA" klientu dienestu. Ja nepieciešams, lūdzam konsultēties ar "JAUDA" klientu dienestu.