



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2018.gada 18.jūnija
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā
esošajiem termināļiem un industriālajām zonām
2018.gadā – Durbes ielas pārbūve, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2018/ 81 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.6 un Nr.7

Ventspils, 2018.gads

Nolikuma skaidrojumi Nr.6

1.jautājums.

Vai ekstrudēta trīsasu ģeorežģa vietā ir iespējams izmantot divasu ģeorežģi, kura visi stiprības rādītāji atbilst prasībām?

Atbilde.

Jā, ir iespējams izmantot divasu ekstrudēto ģeorežģi, ja tas atbilst būvprojekta specifikāciju prasībām.

Nolikuma skaidrojumi Nr.7

1.jautājums.

Informatīvais tablo paceļamajam tiltam pilnā komplektācijā ar balstu, pamatni, LED paneli, vadības, kontroles, pieslēguma aksesuāriem	kompl.	1.00
---	--------	------

Nepieciešama papildinformācija par displeju:

1. Ar kādu veidu plānots vadīt informācijas displeju;
2. Displeja darba spriegums;
3. Vai ir nepieciešamas papildiekārtas, lai pieslēgt jaunu displeju pie esošas sistēmas.

Atbilde.

Esošo informācijas displeju vadība notiek no tilta vadības sistēmas: sprieguma impulss tiek padots esošiem displejiem. Projektējamo displeju plānots pieslēgt pie esošā displeja sprieguma klemmēm un papildiekārtas nav nepieciešamas.

Papildus informācija par displeju un balstu:

MATRIX ROAD SIGNAL TYPE C

TYPE: LED-Matrix, J15+flasher+arrow_up+arrow_merging_right

SYMBOLS: red triangle, sl=700mm, 2r, bridge(J15), white; 4 yellow flashers; 1 white arrow up, 1 flashing white arrow merging right (flash frequency=0.5on/off)

CLASSIFICATION acc. To EN12966: L3(8), B3, C2, R3, T2, P2, WL7, DSL0, TDB2, TDT0

CONTROLS: working w. "POWER ON", Luxmeter, Flasher frequency=0.5 top/0.5 bottom

ELECTRICS: power supply 230VAC/50Hz, max power consumption approx. 11W, safety switches max.6A char. C, EMC & overvoltage protection class III

MECHANICS: matrix door AlMg3 15µm anodized and matt black lacquered; LED Chain cover plate

HOUSING: Aluminum, powder coated, RAL7032, frontal surface WxH 1000x1500mm

MOUNTING POLE TYPE MA58

MA58, 102/168mm

Grey(RAL7032)+corr. protection 5300mm