

Rittal – Sistēma.

Ātrāk – labāk – visur.



SK 3305.540

**TopTherm pie sienas uzstādāma
dzesēšanas iekārta Blue e**

Valsts: 5/09/2023 (Avots: rittal.com/ie-en)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.540 – TopTherm pie sienas uzstādāma dzesēšanas iekārta Blue e 0,3–4 kW

Energoefektīvas Blue e pie sienas uzstādāmās dzesēšanas iekārtas ar jaudas kategoriju no 300 W līdz 4000 W un ar integrētu elektrisko kondensāta iztvaicētāju (no 1000 W). Pieejams īpašos formātos "horizontāls" un "plakans".



Funkcijas

Modeļa Nr.	SK 3305.540
Produkta apraksts	Energoefektīvas Blue e pie sienas uzstādāmās dzesēšanas iekārtas ar jaudas kategoriju no 300 W līdz 4000 W un ar integrētu elektrisko kondensāta iztvaicētāju (no 1000 W).
Priekšrocības	Var savienot ar IoT saskarni, izmantojot Blue e IoT adapteri dzesēšanas iekārtām no 500 W dzesēšanas jaudas ar e-Comfort kontrolieri
Materiāls	Tērauda loksne
Krāsa	RAL 7035
Komplektā ietilpst	Kondensators ar hidrofobu RiNano pārklājumu Pilnībā saslēgts un gatavs pieslēgšanai (iespraužama spaiļu josla) Urbšanas veidne Montāžas detaļas Integrēta elektriskā kondensāta iztvaikošana
Kopējā dzesēšanas jauda līdz DIN EN 14511	Dzesēšanas jauda L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Dzesēšanas jauda L35 L35/60 Hz: 1,61 kW Dzesēšanas jauda L35 L50/50 Hz: 1,33 kW Dzesēšanas jauda L35 L50/60 Hz: 1,35 kW
Nominālais darba spriegums	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz

Funkcijas

Nomināls maks. strāvas stiprums	50 Hz frekvencē: 2,5 A 60 Hz frekvencē: 2,8 A
Maks. ieslēgšanas strāvas stiprums	50 Hz frekvencē: 12,2 A 60 Hz frekvencē: 11,3 A
Gaisa caurlaides spēja (netraucēta gaisa plūsma)	Ārējā ķēde: 950 m³/h Iekšējā ķēde: 540 m³/h
Energoefektivitātes koeficients (EER) 50/60 Hz L35 L35	Dzesēšanas koeficients L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83 Dzesēšanas koeficients L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,49
Dizains	pie sienas uzstādāms
Izmēri	Platums: 400 mm Augstums: 950 mm Dziļums: 260 mm
Aizsardzības kategorija atbilstoši IEC 60 529	Ārējā ķēde IP 34 Iekšējā ķēde IP54
Aizsardzības kategorija NEMA	UL tips 12
Aukstumnesējs/dzesēšanas vide	Aukstumnesējs: R134a Daudzums: 0,5 kg Globālās sasilšanas potenciāls (GSP): 1430 CO2 ekvivalents (CO2e): 0,72 t
Temperatūras kontrole	e-Comfort kontrolieris (rūpnīcas iestatījums +35°C)
Darba temperatūras diapazons	10°C...55°C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons	-40°C...70°C
Iestatīšanas diapazons	20°C...55°C
Elektrības patēriņš Pel	Elektrības patēriņš L35 L35/50 Hz: 0,9 kW Elektrības patēriņš L35 L35/60 Hz: 1,08 kW Elektrības patēriņš L35 L50/50 Hz: 1,06 kW Elektrības patēriņš L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
Pieļaujamais darba spiediens (p. maks.)	28 bāri
Priekšdrošinātājs	Motora ķēdes pārtraucējs: 6,3...10 A
Iepakojumi ar	1 gab.
Svars/iepakojums	42 kg

Funkcijas

Muitas tarifa numurs	84158200
EAN	4028177323001
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Apstiprinājumi

Apstiprinājumi	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (atzīts)
Sertifikāti	EAC
Paskaidrojumi	Atbilstības deklarācija Atbilstības deklarācija – F-gāzu regula Atbilstības deklarācija UK

Piedāvājuma teksts

TopTherm dzesēšanas
iekārta Blue e Energoefektīvā Blue e
dzesēšanas iekārta ar standarta
aprīkojumā integrētu e-komforta kontrolieri un
elektrisko kondensāta iztvaicēšanu
un hidroforu RiNano pārklājumu uz kondensatora.
Kopējā dzesēšanas jauda:
L 35 L 35 pie 50 Hz: 1,6 kW
L 35 L 35 pie 60 Hz: 1,61 kW
L 35 L 50 pie 50 Hz: 1,33 kW
L 35 L 50 pie 60 Hz: 1,35 kW
Elektrības patēriņš:
L 35 L 35 pie 50 Hz: 0,9 kW
L 35 L 35 pie 60 Hz: 1,08 kW
L 35 L 50 pie 50 Hz: 1,06 kW
L 35 L 50 pie 60 Hz: 1,25 kW
Ventilatoru gaisa caurlaides spēja netraucēta ārējā gaisa
plūsma: 900 m³/h
Ventilatoru gaisa caurlaides spēja netraucēta iekšējā
gaisa plūsma: 800 m³/h
Energoefektivitātes koeficients EER: 1,83
Nominālais darba spriegums: 400/460 V, 50/60
Hz
Izmēri [P x A x D]: 400 x 950 x 260 mm
Aukstumnesējs: R134a
Temperatūras kontrole: e-Comfort kontrolieris
(rūpnīcas iestatījums +35°C)
Apkārtējās temperatūras diapazons: 10°C līdz
55°C
Iestatījuma diapazons: 20°C līdz 55°C
Aizsardzības kategorija atbilstoši IEC 60 529: Ārējā
ķēde IP 34
Aizsardzības kategorija atbilstoši IEC 60 529:
Iekšējā ķēde IP 54
Svars: 42 kg
Materiāls: Lokšņu
tērauds
Krāsa: RAL 7035